

FAN-COIL

فن کویل توکار با قدرت گرمایش و سرمایش بالا، برای تمامی مکان ها از قبیل منازل، محیط های اداری، هتل ها و اتاقهای مهمان مناسب است. این دستگاه از لحاظ ظاهری به شکلی طراحی شده که پس از نصب دیده نمیشود و قابلیت نصب در تمامی فضا ها را دارد.

_مجهز به پلنیوم، فیلتر

_شیر تخلیه، شیر هواگیری

_فلنچ در دهانه خروجی دستگاه

_فین موج دار

_سینی درین بلند با رنگ لعابی پخته شده

_امکان اتصال به کانال هوای تازه

_میزان هوادهی از ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ CFM



CHILLER

چیلرهای تراکمی در دو نوع هواخنک و آب خنک، سیستم سرمایشی است که در ساختمان های تجاری ، مسکونی ، اداری و... برای خنک کاری آب و پمپاژ آن به هواسازها و فن کویل های درون ساختمان (جهت کاهش دمای هوا و رطوبت زدایی) استفاده می شود. همچنین کاربردهای صنعتی برای خنک کردن فرایندها ، دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی (با آب سرد) دارد.

_ظرفیت ۳ تا ۴۰۰ تن برودتی هوا خنک و آب خنک

_قابل سفارش با ظرفیت موردنظر



IND.COOLING

کولر های صنعتی

_ظرفیت هوادهی ۳۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت

_قدرت فن ۳۰۰۰ وات

_امپر مصرفی ۶,۵

_قدرت پمپ آب ۱۲۰ وات

_حجم آب ۶۰ لیتر/ مصرف آب ۳۰-۴۰ لیتر در ساعت

_ابعاد تقریبی ۱۲۰*۱۳۴*۱۳۴ سانتی متر/ وزن با آب ۱۴۰ کیلوگرم



تهویه مطبوع اسپلایت زمینی

_ دارای ظرفیت ۲۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ بی تی یو در ساعت

_ در دو نوع حفظ سرمایش و هیت پمپ

_ دارای صدای کم و راندمان بالا



فن کویل کاستی

_ ظرفیت هوادهی ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ فوت مکعب بر دقیقه

_ قابلیت نصب در سقف کاذب

_ جهت پرتاب هوا از چهار طرف و دوطرف و یک طرف

_ دارای ریموت کنترل و پمپ درین

_ زیبا با راندمان عالی



اسپلیت کاستی یا اختاپوسی

- _ برای گرمایش و سرمایش ساختمان های مسکونی و سایر ساختمان ها
- _ تولید سرمایش توسط کمپرسور و گرمایش توسط آب گرم
- _ خروجی هوا از اطراف یونیت داخلی با انواع کانال های هوا نوع فلزی و خرطومی
- _ دریچه بازدید و سرویس مجهز به هوای برگشت
- _ کمپرسور کوپلند اسکرال / پمپ تخلیه درین / شیر سه راهه موتوری
- _ کنترلر دما از نوع ریموت بطور استاندارد و نوع دیواری در صورت سفارش
- _ مصرف بهینه انرژی / تولید صدا بسیار کم (زیر ۴۰ دسی بل)
- _ کنترل یخ زدگی
- _ نصب بسیار ساده و سریع



AIRFOG

هوا رسان تبخیری صنعتی ایرفاگ

_ ظرفیت از ۱۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ فوت مکعب بر دقیقه

_ برای خنک کردن سالن ها، رطوبت زنی سالن های پارچه بافی و نخ ریزی در تابستان و زمستان

_ با نازل های تولید کننده مه غلیظ

_ تامین رطوبت هوای خروجی تا ۹۵%

_ دارای کنترولرهای مخصوص دما و رطوبت و شیرهای کنترل برقی

_ دارای اسکلت پیچ و مهره ای و لرزه گیرهای لاستیکی مخصوص

_ امکان حمل بصورت قطعات و قابل مونتاژ در محل

_ دارای کویل های آبی، بخار

_ دارای فن های کاملاً بالانس شده و حداقل صدا







